



































KTT Kubinszky Tömítéstechnika KFT - REZGÉSCSILLAPÍTÓK

9400 Sopron, Besenyő u. 24/b Tel.: +36 99 524-270 Fax: 524-271 email: ktt@ktt.hu www.ktt.hu

Típus	Jellemzők	Kivitel				
ST - Standard	átmérő (d1): 6 – 200 mm magasság (h): 6,5 – 100 mm felhasználás: általános	ST-1 	ST-2 	ST-3 	ST-4 	ST-5 
KP - Parabolikus	átmérő (d1): 10 – 118 mm magasság (h): 10 – 77 mm felhasználás: mozgásfelügyelet	KP-D 	KP-E 			
KD - Kúpos	átmérő (d1): 15 – 125 mm magasság (h): 9 – 45 mm felhasználás: mozgásfelügyelet	KD-D 	KD-E 			
KE - Rádiuszos	átmérő (d1): 50 – 125 mm magasság (h): 35 – 90 mm felhasználás: mozgásfelügyelet	KE-D 	KE-E 			
KK - Kúpos	átmérő (d1): 20 – 85 mm magasság (h): 20 – 65 mm felhasználás: mozgásfelügyelet	KK-D 	KK-E 			
KG - Gömb	átmérő (d1): 25 – 50 mm magasság (h): 13 – 30 mm felhasználás: mozgásfelügyelet	KG-D 	KG-E 			
KRA - Daru	átmérő (d1): 40 – 200 mm magasság (h): 32 – 160 mm felhasználás: darupálya	KRA-QP 	KRA-1G 	KRA-2G 	KRA-1I 	
MFL - láb	átmérő (d1): 80/120/160 mm magasság (h): 38 – 53 mm felhasználás: géplábak	MFL 				

KTT Kubinszky Tömítéstechnika KFT - REZGÉSCSILLAPÍTÓK

9400 Sopron, Besenyő u. 24/b Tel.: +36 99 524-270 Fax: 524-271 email: ktt@ktt.hu www.ktt.hu

Típus	Jellemzők	Kivitel		
KA - talp	átmérő (d1): 80 – 200 mm magasság (h): 25 – 60 mm felhasználás: géptalpak	KA 		
DS - láb	átmérő (d1): 15 – 75 mm magasság (h): 14 – 37 mm felhasználás: géplábak	DS-D 	DS-E 	
TP - holkeres	átmérő (d1): 10 – 95 mm magasság (h): 8 – 75 mm felhasználás: érzékeny berend.	TP-1 	TP-2 	TP-3 
SP - Spulni	átmérő (d1): 20 – 100 mm magasság (h): 30 – 75 mm felhasználás: érzékeny berend.	SP-1 	SP-2 	SP-3 
KR - körmös	átmérő (d1): 105 mm magasság (h): 44/50 mm felhasználás: érzékeny berend.	KR-1 	KR-2 	KR-3 
LF - alacsonyfrekv.	átmérő (d1): 18 - 186 mm magasság (h): 20 – 160 mm felhasználás: alacsony frekvencia	LF 0007 - 0200 	LF 0400 - 1500 	

További jellemzők és tudnivalók:

Jellemző	Alap kivitel	További opciók
Elasztomer	NR (natúr kaucsuk)	EPDM, NBR, HNBR, FKM, VMQ, stb.
Keménység	55 +/- 5 Shore A	43 Shore A, 72 Shore A
Fémfegyverzet	ST37 galvanizált (DIN EN 12329)	A2 (rozsdamentes AISI 304), A4 (rozsdamentes AISI 316)

A készletről rendelhető termékeket megtalálja webáruházunkban a www.ktt.hu oldalon, melyeket még a rendelés napján postázni tudunk. Amennyiben nem találja a keresett terméket, kérjük forduljon kollégáinkhoz. A nem raktáron levő termékeket rövid határidővel tudjuk biztosítani. Munkatársaink elérhetőek a ktt@ktt.hu email címen.